

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 317-01/2013

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Visuaalisesti lujuuslajiteltu rakennesahatavara

2. Merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Lujuusluokkamerkintä kappalekohtaisessa leimassa. Joku seuraavista C18, C24 tai C30

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Rakennesahatavara käytettäväksi pysyvänä rakenteena tai sen osana puurakenteissa.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

*Pantsarin Saha Oy, Teollisuustie 12, 95700 Pello puhelin +35816513921 internetsivut
www.pantsarinsaha.fi*

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei ole.

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 2 +.

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Finotrol Oy, Teollisuuskatu 3-5, 50100 MIKKELI, nr. 2412 suoritti tehtaan tuotannon ja sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa järjestelmän 2+ mukaisesti ja antoi todistuksen tehtaan laadunvalvonnasta 2412-CPR-317.

(8.tämä kohta koskee ETA:n mukaista rakennustuotetta, ei relevantti tässä esimerkissä)

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
<i>Standardin EN 338 mukaisten ominaislujuuksien arvot lujuusluokittain.</i>	<i>Lujuusluokakohtaiset suoritustasot standardin EN 338 taulukossa 1. C18, C24 ja C30.</i>	<i>EN 14081-1:2005+A1:2011</i>
<i>Palokäyttötymien</i>	<i>Dimensiot 48 ... 75 x 100 ... 250 mm² ja 100 ... 200 x 100 ... 200 mm²</i>	
<i>Vaarallisten aineiden vapautuminen</i>	<i>D-s2, d0</i>	
<i>Kestävyyssuokitus seuraavia vastaan:</i> <i>- puuta vioittavat sienet</i> <i>- hyönteiset</i> <i>- termiitit</i> <i>- merieliöt</i>	<i>NPD</i> <i>Luokka 4 EN 350-2</i> <i>NPD</i> <i>NPD</i> <i>NPD</i>	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ossi Pantsar

Pello 1.7.2013

